Технониколь България
София 1336, ул. "Андрей Германов" №11
Терминал „M&M Милитер и Мюнх"
Тел: +359 2 405 33 05; Факс: +359 988 176 165
officebg@tn.ru

Битумен Праймер TECHNONICOL Bitumen Prime Coating

Описание на материала:

Битумен праймер TECHNONICOL е предназначен за подготовка-грундиране на бетонови основи,циментово-пясъчни замазки , дървени обшивки и др.преди полагане на самозалепващи хидроизолационни материали или рулонни материали с газопламъчно полагане. В състава му влизат концентриран разтвор на високачествени нефтени битуми с температурно размекване не по-малко от 80 ℃ със специално подбрани органични разтвори.
Праймера се нанася върху обработваната повърхност с помощта на валяк или четка.Допуска се последователно нанасяне на няколко слоя,като с това се цели по-добро сцепление на хидроизолационния материал към основата.

Разходна норма:

0,25-0,30 мл./кв.м.

Основните физико-механични характеристики:

Съществени характеристики	Битумен грунд TECHNONICOL № 03
Съдържание на нелетливи вещества ,%	60 – 70
Време на изсъхване на определен слой при 20 º С, мин, максимално	10 мин
Точка на омекване, º С	80

Съхранение

Да се съхранява на сухо и тъмно място при температури от -20 ° С до +30 ° С. Срок на годност - 12 месеца.

Мерки за сигурност

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите

Опаковки:

Битумен Праймер TECHNONICOL:
Метална бака 20 литра.
Метална бака 10 литра.
Метална бака 3 литра.